

## Produktdatenblatt:

# Kabelverschraubungen Serie 1925.OSF. ZIP, teilbar, Aufsnappmontage, M20

## Teilbare Kabelverschraubungen Serie 1925.OSF.ZIP, aufsnappbar

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| Artikel-Nr.: | ⇒ 1925.OSF.ZIP.20.G |
| EAN:         | 7611614499093       |
| Versand:     | 10                  |
| Preisgruppe: | 580                 |

### Maße / Form

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| Einbauöffnung (Wand/Decke) Länge:   | 20.5 mm |
| Einbauöffnung (Wand/Decke) Breite:  | 20.5 mm |
| Ø A:                                | 20.0 mm |
| Deckel für Dose-/Gehäuse-/Kasten Ø: | 20.5 mm |

### Sicherheit / Eigenschaften

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| Entflammbarkeit: | Selbstlöschend nach UL 94 V-0 |
|------------------|-------------------------------|

### Ausstattung

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| Eigenschaften: | Halogen und Silikon frei |
|----------------|--------------------------|

### Zulassungen / Zertifizierungen

|            |      |
|------------|------|
| Schutzart: | IP54 |
|------------|------|

### Lagerung / Installation / Betrieb

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Einsatztemperatur min.: | -40 °C |
| Einsatztemperatur max.: | 130 °C |

Die Serie 1925.OSF.ZIP ist eine teilbare Kabelverschraubung für metrische Bohrungen, die speziell für Kabel mit Steckern entwickelt wurde. Die Installation kann nur von vorne erfolgen, da keine Gegenmutter erforderlich ist. Sie kann mit 1929.SPC Tüllen mit einfachen, doppelten oder vierfachen Bohrungen von 2 bis 14 mm Durchmesser ausgestattet werden.

- Clickverschluss (ohne Schrauben)
- Schnappmontage
- Wandstärke von 1.2 bis 2.0 mm
- Inklusive separater Flachdichtung
- Farbe grau



Montageanleitungen



Planungsdaten