

Fiche technique du produit:

**Presse-étoupes série 1925.OSF.ZIP,
divisible, montage par encliquetage,
M20**

**Presse-étoupes série 1925.OSF.ZIP, divisible,
montage par encliquetage**

Réf. d'article :	 1925.OSF.ZIP.20.G
EAN:	7611614499093
Expédition:	10

Dimensions / Forme

Ouverture d'installation (paroi/plafond) longueur:	20.5 mm
Largeur de l'ouverture d'installation (paroi/ plafond):	20.5 mm
Ø A:	20.0 mm
Couvercle pour boîte/boîtier/coffret Ø:	20.5 mm

Sécurité / Caractéristiques

Inflammabilité:	Autoextinguible suivant UL 94 V-0
-----------------	-----------------------------------

Équipement

Caractéristiques:	Sans halogène ni silicone
-------------------	---------------------------

Homologations / Certifications

Indice de protection:	IP54
-----------------------	------

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.:	-40 °C
Température d'utilisation max.:	130 °C

La série 1925.OSF.ZIP est un presse-étoupe divisible pour trous métriques spécialement conçu pour les câbles avec connecteurs. L'installation peut se faire uniquement par l'avant car aucun contre-écrou n'est nécessaire. Il peut être équipé d'œillelets 1929.SPC avec des trous simples, doubles ou quadruples de 2 à 14 mm de diamètre.

- fermeture à clic (sans vis)
- fixation par encliquetage
- épaisseur de paroi de 1,2 à 2,0 mm
- Joint externe inclus
- Couleur gris



Instructions de montage



Données de planification