

Scheda tecnica del prodotto:

Pressacavi serie 1925.OSF.ZIP, sdoppiabili, montaggio a scatto, M32

Pressacavi Serie 1925.OSF.ZIP, divisibile, a scatto

Numero Ordine:  1925.OSF.ZIP.32.G

EAN: 7611614499116

Spedizione: 10

Dimensioni / Forma

Apertura di montaggio (parete/soffitto) lunghezza: 32.5 mm

Apertura di montaggio (parete/soffitto) larghezza: 32.5 mm

Ø A: 32.0 mm

Coperchio per scatola/alloggiamento/cassetta Ø: 32.5 mm

Sicurezza / Caratteristiche

Infiammabilità: Autoestinguente secondo UL 94 V-0

Dotazione

Caratteristiche: Senza alogeni e silicone

Omologazioni / Certificazioni

classe di protezione: IP54

Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.: -40 °C

Temperatura di esercizio max.: 130 °C

La serie 1925.OSF.ZIP è un pressacavo divisibile per fori metrici progettato appositamente per cavi con connettori. L'installazione può essere effettuata solo dal lato anteriore, poiché non è necessario alcun controdado. Può essere dotato di gommini 1929.SPC con fori singoli, doppi o quadrupli da 2 a 14 mm di diametro.

- Serratura a scatto (senza viti)
- montaggio a scatto
- Spessore della parete da 1,2 a 2,0 mm
- Guarnizione esterna inclusa
- Colore grigio



Istruzioni di montaggio



Dati di pianificazione