

Produktdatenblatt:

Membranplatte Serie 1940.PDM, Grösse 24, 8x max. 6.5 / 4x max. 9.7 / 2x max. 16.2 / 2x max. 22 mm

Membranplatten Serie 1940.PDM, Grösse 24

Artikel-Nr.: **1940.PDM.24/16.G**

EAN: 7611614499758

Versand: 10

Maße / Form

Einbauöffnung (Wand/Decke) Länge:	112 mm
Einbauöffnung (Wand/Decke) Breite:	36 mm
Masswert A:	148.6 mm
Masswert B:	59.6 mm
Masswert C:	14 mm
Deckel für Dose-/Gehäuse-/Kasten Ø:	112x36 mm
Bohrlochdistanz X:	130 mm
Bohrlochdistanz Y:	32 mm

Sicherheit / Eigenschaften

Entflammbarkeit: Selbstlöschend nach UL 94 V-0

Ausstattung

Eigenschaften: Halogen und Silikon frei

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart: IP66

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-40 °C
Einsatztemperatur max.:	110 °C

Die Serie 1940.PDM.24 ist eine innovative Alternative zur Kabeldurchführung bei Schaltschränken und Geräten. Das Kabel wird durch die vordere Membran geschoben, während die zweite Membran die Zugentlastung und die Dichtheit erhöht.

- Für eine grosse Anzahl an Kabel ohne Steckverbinder
- Hohe Zugentlastung dank Doppelmembrane
- kosteneffiziente Lösung
- Version mit Gewindeeinsätzen oder Kunststoffnieten auf Anfrage
- Farbe grau



Montageanleitungen



Planungsdaten