

## Produktdatenblatt:

# Membranplatte Serie 1940.PDM, Grösse 24, 42x max. 6.5 mm

## Membranplatten Serie 1940.PDM, Grösse 24

**Artikel-Nr.:** **1940.PDM.24/42.G**

**EAN:** 7611614499796

**Versand:** 10

### Maße / Form

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| Einbauöffnung (Wand/Decke) Länge:   | 112 mm    |
| Einbauöffnung (Wand/Decke) Breite:  | 36 mm     |
| Masswert A:                         | 148.6 mm  |
| Masswert B:                         | 59.6 mm   |
| Masswert C:                         | 14 mm     |
| Deckel für Dose-/Gehäuse-/Kasten Ø: | 112x36 mm |
| Bohrlochdistanz X:                  | 130 mm    |
| Bohrlochdistanz Y:                  | 32 mm     |

### Sicherheit / Eigenschaften

**Entflammbarkeit:** Selbstlöschend nach UL 94 V-0

### Ausstattung

**Eigenschaften:** Halogen und Silikon frei

### Zulassungen / Zertifizierungen

**Schutzart:** IP66

### Lagerung / Installation / Betrieb

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Einsatztemperatur min.: | -40 °C |
| Einsatztemperatur max.: | 110 °C |

Die Serie 1940.PDM.24 ist eine innovative Alternative zur Kabeldurchführung bei Schaltschränken und Geräten. Das Kabel wird durch die vordere Membran geschoben, während die zweite Membran die Zugentlastung und die Dichtheit erhöht.

- Für eine grosse Anzahl an Kabel ohne Steckverbinder
- Hohe Zugentlastung dank Doppelmembrane
- kosteneffiziente Lösung
- Version mit Gewindeeinsätzen oder Kunststoffnieten auf Anfrage
- Farbe grau



Montageanleitungen



Planungsdaten