

Scheda tecnica del prodotto:

Piastra a membrana serie 1940.PDM, dimensione 24, 42x max. 6.5 mm

Piastra a membrana 1940.PDM, taglia 24

Numero Ordine: **1940.PDM.24/42.G**

EAN: 7611614499796

Spedizione: 10

Dimensioni / Forma

Apertura di montaggio (parete/soffitto) lunghezza: 112 mm

Apertura di montaggio (parete/soffitto) larghezza: 36 mm

Valore di misura A: 148.6 mm

Valore di misura B: 59.6 mm

Valore misurato C: 14 mm

Coperchio per scatola/alloggiamento/ cassetta Ø: 112x36 mm

Distanza tra i fori X: 130 mm

Distanza tra i fori Y: 32 mm

Sicurezza / Caratteristiche

Infiammabilità: Autoestinguente secondo UL 94 V-0

Dotazione

Caratteristiche: Senza alogeni e silicone

Omologazioni / Certificazioni

classe di protezione: IP66

Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.: -40 °C

Temperatura di esercizio max.: 110 °C

La serie 1940.PDM.24 è un'alternativa innovativa al passacavo per armadi elettrici e apparecchiature. Il cavo viene inserito attraverso la membrana anteriore, mentre la seconda membrana aumenta la resistenza alla trazione e la resistenza ai liquidi.

- Per un gran numero di cavi senza connettori
- elevato scarico della trazione grazie alla doppia membrana
- Soluzione efficiente in termini di costi
- Versione con inserti filettati o rivetti in plastica su richiesta
- Colore grigio



Istruzioni di montaggio



Dati di pianificazione