

Fiche technique du produit:

Plaque à membrane série 1940.PDM.M, M40

Plaques à membrane série 1940.PDM.M

Réf. d'article : **⇒ 1940.PDM.M40/8.G**

EAN: 7611614500010

Expédition: 10

Dimensions / Forme

Profondeur du produit: 7 mm

Valeur de mesure C: 22 mm

Sécurité / Caractéristiques

Inflammabilité: Autoextinguible suivant UL 94 V-0

Équipement

Caractéristiques: Sans halogène ni silicone

Homologations / Certifications

Indice de protection: IP66

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.: -40 °C

Température d'utilisation max.: 110 °C

Les plaques d'entrée de câbles de la série 1940.PDM.M sont utilisées pour gagner de l'espace et du temps. Elles utilisent les trous métriques des armoires ou des machines et le contre-écrou garantit une forte décharge de traction et une protection maximale contre l'eau et la poussière. Le câble est poussé à travers la membrane avant, tandis que la seconde membrane augmente la décharge de traction et la résistance aux liquides.

- Pour un grand nombre de câbles sans connecteurs
- une décharge de traction élevée grâce à la double membrane
- solution économique
- Couple de serrage recommandé 8 Nm
- Couleur gris



Instructions de montage



Données de planification