

Produktdatenblatt:

Membranplatte Serie 1940.PDM.M, M50

Membrandurchführungen Serie 1940.PDM.M

Artikel-Nr.:  1940.PDM.M50/12.G

EAN: 7611614500041

Versand: 10

Preisgruppe: 580

Maße / Form

Produkt Tiefe: 8.5 mm

Masswert C: 22 mm

Sicherheit / Eigenschaften

Entflammbarkeit: Selbstlöschend nach UL 94 V-0

Ausstattung

Eigenschaften: Halogen und Silikon frei

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart: IP66

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.: -40 °C

Einsatztemperatur max.: 110 °C

Die Membrandurchführungen der 1940.PDM.M-Serie werden platz- und zeitsparend eingesetzt. Sie nutzen die metrischen Bohrungen an Schränken oder Maschinen und die Gegenmutter garantiert eine starke Zugentlastung und höchsten Wasser- und Staubschutz. Das Kabel wird durch die vordere Membran geschoben, während die zweite Membran die Zugentlastung und Dichtheit erhöht.

- Für eine grosse Anzahl an Kabel ohne Steckverbinder
- Hohe Zugentlastung dank Doppelmembrane
- kosteneffiziente Lösung
- Empfohlenes Anzugsdrehmoment 8 Nm
- Farbe grau



Montageanleitungen



Planungsdaten