

Scheda tecnica del prodotto:

Piastra a membrana serie 1940.PDM.M, M63

Piastre a membrana serie 1940.PDM.M

Numero Ordine: ➔ 1940.PDM.M63/6.G

EAN: 7611614500065

Spedizione: 10

Dimensioni / Forma

Profondità dei prodotti: 8.5 mm

Valore misurato C: 22 mm

Sicurezza / Caratteristiche

Infiammabilità: Autoestinguente secondo UL 94 V-0

Dotazione

Caratteristiche: Senza alogeni e silicone

Omologazioni / Certificazioni

classe di protezione: IP66

Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.: -40 °C

Temperatura di esercizio max.: 110 °C

Le piastre di ingresso cavi della serie 1940.PDM.M sono utilizzate per risparmiare spazio e tempo. Utilizzano i fori metrici degli armadi o dei macchinari e il controdado garantisce un forte scarico della trazione e la massima protezione dall'acqua e dalla polvere. Il cavo viene spinto attraverso la membrana anteriore, mentre la seconda membrana aumenta la resistenza alla trazione e ai liquidi.

- Per un gran numero di cavi senza connettori
- elevato scarico della trazione grazie alla doppia membrana
- Soluzione efficiente in termini di costi
- Coppia di serraggio consigliata 8 Nm
- Colore grigio



Istruzioni di montaggio



Dati di pianificazione