

Fiche technique du produit:

Plaque à membrane série 1940.PDM.KN

Plaques à membrane série 1940.PDM.KN

Réf. d'article : **1940.PDM.KN/72.G**

EAN: 7611614500133

Expédition: 1

Dimensions / Forme

Ouverture d'installation (paroi/plafond) longueur:	192 mm
Largeur de l'ouverture d'installation (paroi/plafond):	62 mm
Valeur de mesure A:	221 mm
Valeur dimensionnelle B:	90 mm
Valeur de mesure C:	14 mm
Couvercle pour boîte/boîtier/coffret Ø:	192x62 mm
Distance entre les trous X:	2x101 mm
Distance entre les trous de forage Y:	76/72 mm

Sécurité / Caractéristiques

Inflammabilité: Autoextinguible suivant UL 94 V-0

Équipement

Caractéristiques: Sans halogène ni silicone

Homologations / Certifications


Indice de protection: IP66

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.:	-40 °C
Température d'utilisation max.:	110 °C

La série 1940.PDM.KN comprend des plaques d'entrée de câbles multiples adaptées au côté ou au fond des armoires. Les dimensions des trous de fixation sont compatibles avec les armoires de fabricants renommés. Le câble est poussé à travers la membrane avant initialement fermée, tandis que la deuxième membrane augmente la résistance à la traction et la résistance aux liquides.

- Pour jusqu'à 72 câbles sans connecteur
- une décharge de traction élevée grâce à la double membrane
- cadre de renforcement intégré
- solution économique
- Couleur gris



Instructions de montage



Données de planification