

## Scheda tecnica del prodotto:

# Piastra a membrana serie 1940.PDM.KN

## Placche a membrana serie 1940.PDM.KN

**Numero Ordine:**  1940.PDM.KN/72.G

**EAN:** 7611614500133

**Spedizione:** 1

### Dimensioni / Forma

Apertura di montaggio (parete/soffitto) lunghezza: 192 mm

Apertura di montaggio (parete/soffitto) larghezza: 62 mm

Valore di misura A: 221 mm

Valore di misura B: 90 mm

Valore misurato C: 14 mm

Coperchio per scatola/alloggiamento/cassetta Ø: 192x62 mm

Distanza tra i fori X: 2x101 mm

Distanza tra i fori Y: 76/72 mm

### Sicurezza / Caratteristiche

Infiammabilità: Autoestinguente secondo UL 94 V-0

### Dotazione

Caratteristiche: Senza alogeni e silicone

### Omologazioni / Certificazioni

classe di protezione: IP66

### Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.: -40 °C

Temperatura di esercizio max.: 110 °C

La serie 1940.PDM.KN è costituita da piastre di ingresso cavi multiple adatte per il lato o il fondo dell'armadio. Le dimensioni dei fori di fissaggio sono compatibili con gli armadi di produttori rinomati. Il cavo viene inserito attraverso la membrana anteriore inizialmente chiusa, mentre la seconda membrana aumenta la resistenza alla trazione e la resistenza ai liquidi.

- Per un massimo di 72 cavi senza connettori
- elevato scarico della trazione grazie alla doppia membrana
- Telaio di rinforzo integrato
- Soluzione efficiente in termini di costi
- Colore grigio



Istruzioni di montaggio



Dati di pianificazione