

Produktdatenblatt:

Membranplatten Serie 1940.PM.24, 17 Durchgänge

Membranplatten Serie 1940.PM.24

Artikel-Nr.:	➔ 1940.PM.24/17.G
EAN:	7611614500249
Versand:	10

Maße / Form

Einbauöffnung (Wand/Decke) Länge:	112 mm
Einbauöffnung (Wand/Decke) Breite:	36(a mm
Masswert A:	144 mm
Masswert B:	46 mm
Masswert C:	12 mm
Deckel für Dose-/Gehäuse-/Kasten Ø:	112x36(ax.+0.5) mm

Montage / Installation

Wandstärke min.:	1.5 mm
Wandstärke max.:	2.5 mm

Sicherheit / Eigenschaften

Entflammbarkeit:	Selbstlöschend nach UL 94 V-0
------------------	-------------------------------

Ausstattung

Eigenschaften:	Halogen und Silikon frei
----------------	--------------------------

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP65
------------	------

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-40 °C
Einsatztemperatur max.:	110 °C

Die Membranplatten der Serie 1940.PM.24 sind innovative Alternativen zur Kabeldurchführung bei Schaltschränken und Geräten. Das Kabel wird durch die vordere Membrane geschoben, während die zweite Membrane die Zugentlastung und die Dichtheit erhöht.

- Für eine grosse Anzahl an Kabel ohne Steckverbinder
- Hohe Zugentlastung dank Doppelmembrane
- kosteneffiziente Lösung
- Farbe grau



UL TYPE
12



Montageanleitungen



Planungsdaten