

Fiche technique du produit:

Plaques à membrane série 1940.PM.24, 18 passages

Plaques à membrane série 1940.PM.24

Réf. d'article :	➔ 1940.PM.24/18.G
EAN:	7611614500256
Expédition:	10

Dimensions / Forme

Ouverture d'installation (paroi/plafond) longueur:	112 mm
Largeur de l'ouverture d'installation (paroi/ plafond):	36(a mm
Valeur de mesure A:	144 mm
Valeur dimensionnelle B:	46 mm
Valeur de mesure C:	12 mm
Couvercle pour boîte/boîtier/coffret Ø:	112x36(ax.+0.5) mm

Montage / Installation

Épaisseur de paroi min.:	1.5 mm
Épaisseur de paroi max.:	2.5 mm

Sécurité / Caractéristiques

Inflammabilité:	Autoextinguible suivant UL 94 V-0
-----------------	-----------------------------------

Équipement

Caractéristiques:	Sans halogène ni silicone
-------------------	---------------------------

Homologations / Certifications

Indice de protection:	IP65
-----------------------	------

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.:	-40 °C
Température d'utilisation max.:	110 °C

La série 1940.PM.24 est une alternative innovante aux passe-câbles pour les armoires électriques et les appareils. Le câble est inséré à travers la membrane avant, tandis que la deuxième membrane augmente la résistance à la traction et la résistance aux liquides.

- Pour un grand nombre de câbles sans connecteur
- une décharge de traction élevée grâce à la double membrane
- solution économique
- Couleur gris



UL TYPE
12



Instructions de montage



Données de planification