

Fiche technique du produit:

Plaques à membrane série 1940.PM.24, 50 passages

Plaques à membrane série 1940.PM.24

Réf. d'article : **1940.PM.24/50.G**

EAN: 7611614500270

Expédition: 10

Dimensions / Forme

Ouverture d'installation (paroi/plafond)
longueur: 112 mm

Largeur de l'ouverture d'installation (paroi/
plafond): 36(a mm)

Valeur de mesure A: 144 mm

Valeur dimensionnelle B: 46 mm

Valeur de mesure C: 12 mm

Couvercle pour boîte/boîtier/coffret Ø: 112x36(ax.+0.5) mm

Montage / Installation

Épaisseur de paroi min.: 1.5 mm

Épaisseur de paroi max.: 2.5 mm

Sécurité / Caractéristiques

Inflammabilité: Autoextinguible suivant UL 94 V-0

Équipement

Caractéristiques: Sans halogène ni silicone

Homologations / Certifications

Indice de protection: IP65

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.: -40 °C

Température d'utilisation max.: 110 °C

La série 1940.PM.24 est une alternative innovante aux passe-câbles pour les armoires électriques et les appareils. Le câble est inséré à travers la membrane avant, tandis que la deuxième membrane augmente la résistance à la traction et la résistance aux liquides.

- Pour un grand nombre de câbles sans connecteur
- une décharge de traction élevée grâce à la double membrane
- solution économique
- Couleur gris



UL TYPE
12



Instructions de montage



Données de planification