

Scheda tecnica del prodotto:

Piastre a membrana serie 1940.PM.24, 50 passaggi

Piastre a membrana serie 1940.PM.24

Numero Ordine:  1940.PM.24/50.G

EAN: 7611614500270

Spedizione: 10

Dimensioni / Forma

Apertura di montaggio (parete/soffitto) lunghezza: 112 mm

Apertura di montaggio (parete/soffitto) larghezza: 36(a mm

Valore di misura A: 144 mm

Valore di misura B: 46 mm

Valore misurato C: 12 mm

Coperchio per scatola/alloggiamento/ cassetta Ø: 112x36(ax.+0.5) mm

Montaggio / Installazione

Spessore della parete min.: 1.5 mm

Spessore della parete max.: 2.5 mm

Sicurezza / Caratteristiche

Infiammabilità: Autoestinguente secondo UL 94 V-0

Dotazione

Caratteristiche: Senza alogeni e silicone

Omologazioni / Certificazioni

classe di protezione: IP65

Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.: -40 °C

Temperatura di esercizio max.: 110 °C

La serie 1940.PM.24 è un'alternativa innovativa al passaggio cavi per armadi elettrici e apparecchiature. Il cavo viene inserito attraverso la membrana anteriore, mentre la seconda membrana aumenta la resistenza alla trazione e la resistenza ai liquidi.

- Per un gran numero di cavi senza connettori
- elevato scarico della trazione grazie alla doppia membrana
- Soluzione efficiente in termini di costi
- Colore grigio



UL TYPE
12



Istruzioni di montaggio



Dati di pianificazione