

Produktdatenblatt:

Membrantüllen Serie 1940.PMU

Membrantüllen Serie 1940.PMU

Artikel-Nr.: **GD 1940.PMU.20.G**

EAN: 7611614500294

Versand: 10

Preisgruppe: 580

Maße / Form

Einbauöffnung (Wand/Decke) Länge: 20.5 mm

Einbauöffnung (Wand/Decke) Breite: 20.5 mm

Ø A: ax.13.0 mm

Deckel für Dose-/Gehäuse-/Kasten Ø: 20.5 mm

Montage / Installation

Wandstärke min.: 1.5 mm

Wandstärke max.: 2.5 mm

Sicherheit / Eigenschaften

Entflammbarkeit: Selbstlöschend nach UL 94 V-0

Ausstattung

Eigenschaften: Halogen und Silikon frei

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart: IP53

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.: -40 °C

Einsatztemperatur max.: 110 °C

Die runde metrische 1940.PMU ist eine innovative Alternative zur Kabeldurchführung einzelner Kabel. Diese werden durch die vordere Membrane geschoben, während die zweite Membrane die Zugentlastung und Dichtheit erhöht.

- metrische Größen
- Einfache und schnelle Montage
- Schnell- und kostensparend montiert
- schlanke Bauform
- Farbe grau



Montageanleitungen



Planungsdaten