

Scheda tecnica del prodotto:

Passacavi a membrana Serie 1940.PMU

Gommini a membrana serie 1940.PMU

Numero Ordine: **GD 1940.PMU.16.G**

EAN: 7611614500287

Spedizione: 10

Dimensioni / Forma

Apertura di montaggio (parete/soffitto) lunghezza: 16.5 mm

Apertura di montaggio (parete/soffitto) larghezza: 16.5 mm

Ø A: ax.10.0 mm

Coperchio per scatola/alloggiamento/ cassetta Ø: 16.5 mm

Montaggio / Installazione

Spessore della parete min.: 1.5 mm

Spessore della parete max.: 2.5 mm

Sicurezza / Caratteristiche

Infiammabilità: Autoestinguente secondo UL 94 V-0

Dotazione

Caratteristiche: Senza alogeni e silicone

Omologazioni / Certificazioni

classe di protezione: IP53

Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.: -40 °C

Temperatura di esercizio max.: 110 °C

Il passacavo rotondo metrico 1940.PMU è un'alternativa innovativa al passaggio dei singoli cavi. Questi vengono inseriti attraverso la membrana anteriore, mentre la seconda membrana aumenta la resistenza alla trazione e la tenuta.

- dimensioni metriche
- Montaggio facile e rapido
- Montaggio rapido ed economico
- Design sottile
- Colore grigio



Istruzioni di montaggio



Dati di pianificazione