

Produktdatenblatt:

Membrantüllen Serie 1940.PMU

Membrantüllen Serie 1940.PMU

Artikel-Nr.:	GD 1940.PMU.32.G
EAN:	7611614500317
Versand:	10
Preisgruppe:	580

Maße / Form

Einbauöffnung (Wand/Decke) Länge:	32.5 mm
Einbauöffnung (Wand/Decke) Breite:	32.5 mm
Ø A:	ax.22.0 mm
Deckel für Dose-/Gehäuse-/Kasten Ø:	32.5 mm

Montage / Installation

Wandstärke min.:	1.5 mm
Wandstärke max.:	2.5 mm

Sicherheit / Eigenschaften

Entflammbarkeit:	Selbstlöschend nach UL 94 V-0
------------------	-------------------------------

Ausstattung

Eigenschaften:	Halogen und Silikon frei
----------------	--------------------------

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-40 °C
Einsatztemperatur max.:	110 °C

Die runde metrische 1940.PMU ist eine innovative Alternative zur Kabeldurchführung einzelner Kabel. Diese werden durch die vordere Membrane geschoben, während die zweite Membrane die Zugentlastung und Dichtheit erhöht.

- metrische Größen
- Einfache und schnelle Montage
- Schnell- und kostensparend montiert
- schlanke Bauform
- Farbe grau



Montageanleitungen



Planungsdaten