

Fiche technique du produit:

Passe-fils à membrane série 1940.PMM, M32

Passe-câbles à membrane série 1940.PM.M

Réf. d'article : **1940.PM.M32/10.GT1**

EAN: 7611614500348

Expédition: 10

Dimensions / Forme

Ø A: 32.5+/-0.5 mm

Montage / Installation

Épaisseur de paroi min.: 1.5 mm

Épaisseur de paroi max.: 2.5 mm

Sécurité / Caractéristiques

Inflammabilité: Autoextinguible suivant UL 94 V-0

Équipement

Caractéristiques: Sans halogène ni silicone

Homologations / Certifications

Indice de protection: IP65

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.: -40 °C

Température d'utilisation max.: 110 °C

La série métrique ronde 1940.PM.M est une alternative aux passe-câbles à vis standard sur les armoires et équipements électriques, électroniques et télécoms. Le câble est poussé à travers la membrane avant, tandis que la seconde membrane augmente la décharge de traction et la résistance aux liquides.

- Pour un grand nombre de câbles sans connecteurs
- une décharge de traction élevée grâce à la double membrane
- solution économique
- dimensions métriques
- Couleur gris



UL TYPE
12



Instructions de montage



Données de planification