

Scheda tecnica del prodotto:

Gommini a membrana Serie 1940.PMM, M50

Passacavi a membrana serie 1940.PM.M

Numero Ordine:  1940.PM.M50/9.GT1

EAN: 7611614500355

Spedizione: 10

Dimensioni / Forma

Ø A: 50.5+/-0.5 mm

Montaggio / Installazione

Spessore della parete min.: 1.5 mm

Spessore della parete max.: 2.5 mm

Sicurezza / Caratteristiche

Infiammabilità: Autoestinguente secondo UL 94 V-0

Dotazione

Caratteristiche: Senza alogeni e silicone

Omologazioni / Certificazioni

classe di protezione: IP65

Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.: -40 °C

Temperatura di esercizio max.: 110 °C

La serie metrica rotonda 1940.PM.M è un'alternativa ai pressacavi standard per armadi e apparecchiature elettriche, elettroniche e di telecomunicazione. Il cavo viene spinto attraverso la membrana anteriore, mentre la seconda membrana aumenta la resistenza alla trazione e ai liquidi.

- Per un gran numero di cavi senza connettori
- elevato scarico della trazione grazie alla doppia membrana
- Soluzione efficiente in termini di costi
- dimensioni metriche
- Colore grigio



UL TYPE
12



Istruzioni di montaggio



Dati di pianificazione