

Produktdatenblatt:

Pyramidale Kabeldurchführungsplatte mit rundem Sockel und Gegenmutter, M32

Pyramidenförmige Kabeldurchführungen mit rundem Sockel und Gegenmutter

Artikel-Nr.:	1940.PDP.32.G
EAN:	7611614500171
Versand:	10
Preisgruppe:	580

Maße / Form

Produkt Tiefe:	55.2 mm
Einbauöffnung (Wand/Decke) Länge:	32.5 mm
Einbauöffnung (Wand/Decke) Breite:	32.5 mm
Ø min.:	5 mm
Ø max.:	23 mm
Deckel für Dose-/Gehäuse-/Kasten Ø:	32.5 mm

Sicherheit / Eigenschaften

Entflammbarkeit:	Selbstlöschend nach UL 94 V-0
------------------	-------------------------------

Ausstattung

Eigenschaften:	Halogen und Silikon frei
----------------	--------------------------

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP66
------------	------

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-40 °C
Einsatztemperatur max.:	110 °C

Die pyramidenförmigen Kabeldurchführungen der Serie 1940.PDP sind in den Größen M25, M32, M40, M50, M63 und M75 erhältlich und ermöglichen die Durchführung von nicht konfektionierten Kabeln mit Durchmessern von 2,5 bis 64 mm durch die Wände z. B. eines Schaltschranks. Die verstärkende Bodenplatte erhöht die Stabilität bei der Verwendung großer Kabel.

- Für eine grosse Auswahl an verschiedenen Durchmessern
- verstärkende Grundplatte
- kosteneffiziente Lösung
- UL 94 V-0
- Farbe grau



Montageanleitungen



Planungsdaten