

Scheda tecnica del prodotto:

Piastra passacavo piramidale a base tonda con dado di bloccaggio, M40

Piastra passacavo piramidale a base tonda con dado di bloccaggio

Numero Ordine:  1940.PDP.40.G

EAN: 7611614500195

Spedizione: 10

Dimensioni / Forma

Profondità dei prodotti: 62 mm

Apertura di montaggio (parete/soffitto) lunghezza: 40.5 mm

Apertura di montaggio (parete/soffitto) larghezza: 40.5 mm

Ø min.: 8 mm

Ø max.: 29 mm

Coperchio per scatola/alloggiamento/cassetta Ø: 40.5 mm

Sicurezza / Caratteristiche

Infiammabilità: Autoestinguente secondo UL 94 V-0

Dotazione

Caratteristiche: Senza alogeni e silicone

Omologazioni / Certificazioni

classe di protezione: IP66

Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.: -40 °C

Temperatura di esercizio max.: 110 °C

Le piastre passacavi piramidali della serie 1940.PDP sono disponibili nelle versioni M25, M32, M40, M50, M63 e M75 e consentono il passaggio di cavi non terminati con diametri da 2,5 a 64 mm attraverso le pareti, ad esempio, di un quadro elettrico. La piastra di base di rinforzo aumenta la stabilità quando si utilizzano cavi di grandi dimensioni.

- Per un'ampia scelta di diametri diversi
- Piastra di base di rinforzo
- Soluzione efficiente in termini di costi
- UL 94 V-0
- Colore grigio



Istruzioni di montaggio



Dati di pianificazione