

Scheda tecnica del prodotto:

Piastra passacavo piramidale a base tonda con dado di bloccaggio, M63

Piastra passacavo piramidale a base tonda con dado di bloccaggio

Numero Ordine:  1940.PDP.63.G

EAN: 7611614500232

Spedizione: 10

Dimensioni / Forma

Profondità dei prodotti:	62 mm
Apertura di montaggio (parete/soffitto) lunghezza:	63.5 mm
Apertura di montaggio (parete/soffitto) larghezza:	63.5 mm
Ø min.:	23 mm
Ø max.:	55 mm
Coperchio per scatola/alloggiamento/ cassetta Ø:	63.5 mm

Sicurezza / Caratteristiche

Infiammabilità: Autoestinguente secondo UL 94 V-0

Dotazione

Caratteristiche: Senza alogeni e silicone

Omologazioni / Certificazioni

classe di protezione: IP66

Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.:	-40 °C
Temperatura di esercizio max.:	110 °C

Le piastre passacavi piramidali della serie 1940.PDP sono disponibili nelle versioni M25, M32, M40, M50, M63 e M75 e consentono il passaggio di cavi non terminati con diametri da 2,5 a 64 mm attraverso le pareti, ad esempio, di un quadro elettrico. La piastra di base di rinforzo aumenta la stabilità quando si utilizzano cavi di grandi dimensioni.

- Per un'ampia scelta di diametri diversi
- Piastra di base di rinforzo
- Soluzione efficiente in termini di costi
- UL 94 V-0
- Colore grigio



Istruzioni di montaggio



Dati di pianificazione