

## Scheda tecnica del prodotto:

### Piastra passacavo piramidale a base tonda con dado di bloccaggio, M75

#### Piastra passacavo piramidale a base tonda con dado di bloccaggio

**Numero Ordine:**  1940.PDP.75.G

**EAN:** 7611614504377

**Spedizione:** 10

#### Dimensioni / Forma

Profondità dei prodotti: 64 mm

Apertura di montaggio (parete/soffitto) lunghezza: 75.5 mm

Apertura di montaggio (parete/soffitto) larghezza: 75.5 mm

Ø min.: 38 mm

Ø max.: 64 mm

Coperchio per scatola/alloggiamento/cassetta Ø: 75.5 mm

#### Sicurezza / Caratteristiche

Infiammabilità: Autoestinguente secondo UL 94 V-0

#### Dotazione

Caratteristiche: Senza alogeni e silicone

#### Omologazioni / Certificazioni

classe di protezione: IP66

#### Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.: -40 °C

Temperatura di esercizio max.: 110 °C

Le piastre passacavi piramidali della serie 1940.PDP sono disponibili nelle versioni M25, M32, M40, M50, M63 e M75 e consentono il passaggio di cavi non terminati con diametri da 2,5 a 64 mm attraverso le pareti, ad esempio, di un quadro elettrico. La piastra di base di rinforzo aumenta la stabilità quando si utilizzano cavi di grandi dimensioni.

- Per un'ampia scelta di diametri diversi
- Piastra di base di rinforzo
- Soluzione efficiente in termini di costi
- UL 94 V-0
- Colore grigio



Istruzioni di montaggio



Dati di pianificazione