

Fiche technique du produit:

Passe-fil à membrane rond pour câbles individuels

Passe-fil à membrane rond pour câbles individuels

Réf. d'article : **⇒ 1940.RCS.M20.G**

EAN: 7611614500409

Expédition: 100

Dimensions / Forme

Profondeur du produit:	20.5 mm
Ouverture d'installation (paroi/plafond) longueur:	20.5 mm
Largeur de l'ouverture d'installation (paroi/plafond):	20.5 mm
Ø min.:	7.0 mm
Ø max.:	13.0 mm
Valeur dimensionnelle B:	12.7 mm
Couvercle pour boîte/boîtier/coffret Ø:	20.5 mm

Montage / Installation

Épaisseur de paroi min.:	0.5 mm
Épaisseur de paroi max.:	2 mm

Sécurité / Caractéristiques

Inflammabilité:	Autoextinguible suivant UL 94 V-0
-----------------	-----------------------------------

Équipement

Caractéristiques:	Sans halogène ni silicone
-------------------	---------------------------

Homologations / Certifications

Indice de protection:	IP53
-----------------------	------

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.:	-40 °C
Température d'utilisation max.:	110 °C

Les passe-câbles de la série 1940.RCS permettent de faire passer des câbles individuels sans connecteur à travers des murs d'une épaisseur allant jusqu'à 4 mm. Il suffit de percer légèrement la membrane extérieure et de faire passer le câble à travers le passe-fil. Ils sont disponibles en gris pour des diamètres de câble de 4 à 34 mm.

- dimensions métriques
- installation rapide
- solution économique
- Couleur gris



Données de planification