

Scheda tecnica del prodotto:

Gommino rotondo a membrana per cavi singoli

Gommino rotondo a membrana per cavi singoli

Numero Ordine:	⇒ 1940.RCS.M40.G
EAN:	7611614500430
Spedizione:	100

Dimensioni / Forma

Profondità dei prodotti:	30 mm
Apertura di montaggio (parete/soffitto) lunghezza:	40.5 mm
Apertura di montaggio (parete/soffitto) larghezza:	40.5 mm
Ø min.:	19.0 mm
Ø max.:	26.0 mm
Valore di misura B:	20.4 mm
Coperchio per scatola/alloggiamento/ cassetta Ø:	40.5 mm

Montaggio / Installazione

Spessore della parete min.:	1 mm
Spessore della parete max.:	4 mm

Sicurezza / Caratteristiche

Infiammabilità:	Autoestinguente secondo UL 94 V-0
-----------------	-----------------------------------

Dotazione

Caratteristiche:	Senza alogeni e silicone
------------------	--------------------------

Omologazioni / Certificazioni

classe di protezione:	IP53
-----------------------	------

Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.:	-40 °C
Temperatura di esercizio max.:	110 °C

I passacavi della serie 1940.RCS consentono di far passare singoli cavi attraverso pareti spesse fino a 4 mm senza connettori. È sufficiente forare leggermente la membrana esterna e spingere il cavo attraverso il passacavo. Sono disponibili in grigio per cavi di diametro compreso tra 4 e 34 mm.

- dimensioni metriche
- Installazione rapida
- Soluzione efficiente in termini di costi
- Colore grigio



Dati di pianificazione