

Scheda tecnica del prodotto:

Piastre a membrana serie 1940.PDM.M.C Clean, dimensione 24, M32

Piastre a membrana serie 1940.PDM.M.C Clean, dimensione 24

Numero Ordine:	⇒ 1940.PDM.M32/4-2.C
EAN:	7611614501079
Spedizione:	10

Dimensioni / Forma

Profondità dei prodotti:	7 mm
Apertura di montaggio (parete/soffitto) lunghezza:	32.5 mm
Apertura di montaggio (parete/soffitto) larghezza:	32.5 mm
Coperchio per scatola/alloggiamento/ cassetta Ø:	32.5 mm

Sicurezza / Caratteristiche

Inflammabilità:	UL 94 HB
-----------------	----------

Dotazione

Caratteristiche:	Senza alogeni e silicone
------------------	--------------------------

Omologazioni / Certificazioni

classe di protezione:	IP66
-----------------------	------

Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.:	-40 °C
Temperatura di esercizio max.:	80 °C

La serie 1940.PDM.M.C Clean è utilizzata principalmente nella produzione di prodotti alimentari e farmaceutici grazie alla forma arrotondata senza spigoli che evita l'accumulo di sporco e consente lavaggi frequenti. La piastra passacavi può essere fissata al pannello dall'interno con quattro viti nascoste o avvitata sul pannello. La posizione dei fori è guidata da una stampa laser che garantisce la pulizia dell'area frontale durante l'operazione. La prima membrana frontale viene leggermente forata con un piccolo cacciavite, mentre la seconda membrana parallela funge da rinforzo, assicurando un'elevata resistenza alle sollecitazioni e all'acqua.

- Per un gran numero di cavi senza connettori
- con telaio di rinforzo integrato
- Superficie liscia con bordo arrotondato
- UL 94 HB
- Fissaggio con controdado
- Colore blu



Dati di pianificazione