

Produktdatenblatt:

Membranplatten Serie 1940.PDM.M.C Clean, Grösse 24, M32

Membrandurchführungen 1940.PDM.M.C für Anwendungen im Hygiene-Bereich

Artikel-Nr.: **1940.PDM.M32/4.C**

EAN: 7611614501062

Versand: 10

Maße / Form

Produkt Tiefe: 7 mm

Einbauöffnung (Wand/Decke) Länge: 32.5 mm

Einbauöffnung (Wand/Decke) Breite: 32.5 mm

Deckel für Dose-/Gehäuse-/Kasten Ø: 32.5 mm

Sicherheit / Eigenschaften

Entflammbarkeit: UL 94 HB

Ausstattung

Eigenschaften: Halogen und Silikon frei

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart: IP66

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.: -40 °C

Einsatztemperatur max.: 80 °C

Die Serie 1940.PDM.M.C CLEAN wird vor allem in der Lebensmittel- und Pharmaproduktion eingesetzt, da die abgerundete Form ohne Kanten die Ansammlung von Schmutz verhindert und häufiges Waschen ermöglicht. Die erste Frontmembran wird mit einem kleinen Schraubendreher leicht angebohrt, während die zweite parallele Membran als Verstärkung dient und eine sehr hohe Zugentlastung und Dichtheit gewährleistet.

- Für eine grosse Anzahl an Kabel ohne Steckverbinder
- mit integriertem Verstärkungsrahmen
- Oberfläche glatt mit abgerundeter Kante
- UL 94 HB
- Befestigung mit Gegenmutter
- Farbe blau



Planungsdaten