

Fiche technique du produit:

Plaques à membrane série 1940.PDM. M.C Clean, taille 24, M50

Plaques à membrane série 1940.PDM.M.C Clean, taille 24

Réf. d'article : **1940.PDM.M50/8.C**

EAN: 7611614501086

Expédition: 10

Dimensions / Forme

Profondeur du produit: 8.5 mm

Ouverture d'installation (paroi/plafond)
longueur: 50.5 mm

Largeur de l'ouverture d'installation (paroi/
plafond): 50.5 mm

Couvercle pour boîte/boîtier/coffret Ø: 50.5 mm

Sécurité / Caractéristiques

Inflammabilité: UL 94 HB

Équipement

Caractéristiques: Sans halogène ni silicone

Homologations / Certifications

Indice de protection: IP66

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.: -40 °C

Température d'utilisation max.: 80 °C



La série 1940.PDM.M.C Clean est principalement utilisée dans la production alimentaire et pharmaceutique grâce à sa forme arrondie sans bords qui évite l'accumulation de saleté et permet des lavages fréquents. La plaque d'entrée de câbles peut être fixée au panneau par l'intérieur à l'aide de quatre vis cachées ou vissée sur le panneau. L'emplacement des trous est guidé par une impression laser qui garantit la propreté de la zone avant pendant l'opération. La première membrane frontale est légèrement percée à l'aide d'un petit tournevis, tandis que la seconde membrane parallèle agit comme un renfort, garantissant une décharge de traction et une résistance à l'eau très élevées.

- Pour un grand nombre de câbles sans connecteurs
- avec cadre de renforcement intégré
- Surface lisse avec angles arrondis
- UL 94 HB
- fixation avec contre-écrou
- Couleur bleue



Données de planification