

Scheda tecnica del prodotto:

Piastra passacavo MCE CEM

Piastra passacavo MCE Pro CEM

- Bloccaggio dello scudo potente e sicuro grazie al sistema di contatto a molla
- Bassa impedenza di trasferimento
- Assoluta sicurezza di processo per quanto riguarda l'assemblaggio del sistema, controllo completo dell'installazione per quanto riguarda lo schermo
- Alta tenuta IP6X / IPX8 / IPX9K secondo EN62444
- Flessibilità nell'area di serraggio grazie alle unità di tenuta multiLAYER
- Forze di estrazione elevate secondo EN 62444
- Montaggio rapido ed economico
- Estremamente robusto (resistenza agli urti)
- Non sono necessari materiali ausiliari e lubrificanti



Numero Ordine:  1908.88.03.83.103

E-No: 121810088

EAN: 7611614467566

Spedizione: 1

Dimensioni / Forma

Apertura di montaggio (parete/soffitto) lunghezza: 112 mm

Apertura di montaggio (parete/soffitto) larghezza: 50 mm

Valore di misura A: 148 mm

Valore di misura B: 79 mm

Valore misurato C: 26 mm

Coperchio per scatola/alloggiamento/ cassetta Ø: 112x50 mm

Distanza tra i fori X: 130 mm

Distanza tra i fori Y: 32 mm

Collegamenti / Introduzioni

Intervallo di serraggio min.: 10 mm

Campo di serraggio max.: 22.5 mm

Rete di schermatura max.: 21 mm

Rete di schermatura min.: 7.5 mm

Omologazioni / Certificazioni



classe di protezione: IP68

Classe di protezione con condizione: IP68 (0,3 bar - 30 min)

Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.: -30 °C

Temperatura di esercizio max.: 105 °C



Istruzioni di montaggio