

## Produktdatenblatt:

# Kabelverschraubungen Progress® nach EN 45545-2/3 und NFPA 130

## Kurzes Anschlussgewinde metrisch

- Einteiliger Dichteinsatz
- durchgehend isolierend
- 1 = Metrisches Regelgewinde
- Anschlussgewinde Pg und NPT



**Artikel-Nr.:** **GD F1060.32.255**

**EAN:** 7611614272726

**Versand:** 25

**Preisgruppe:** 540

### Maße / Form

**Gewinde:** M32x1.5

**Schlüsselweite:** 36 mm

**Masswert H:** 28 mm

**Gewindelänge L:** 8 mm

### Anschlüsse / Einführungen

**Klemmbereich min.:** 21 mm

**Klemmbereich max.:** 25.5 mm

**Klemmtechnik:** Kompressionstechnik

### Ausstattung

**Gewindeart:** metrisch

**Gewindelänge:** kurz

### Zulassungen / Zertifizierungen

**Schutzart:** IP69

**Schutzart mit Bedingung:** IP 68 (10 bar) / IP69

### Lagerung / Installation / Betrieb

**Einsatztemperatur min.:** -50 °C

**Einsatztemperatur max.:** 105 °C



EN 45545-2  
HL 3



EN 45545-3  
E30



Planungsdaten