

## Scheda tecnica del prodotto:

### Premistoppa Progress® secondo EN 45545-2/3 e NFPA 130

#### Filetto di raccordo lungo metrico

- Inserto di tenuta in due pezzi
- Interamente isolante
- Filetto di raccordo Pg e NPT



|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| <b>Numero Ordine:</b> | <b>GD F1160.32</b> |
| EAN:                  | 7611614273198      |
| Spedizione:           | 25                 |

#### Dimensioni / Forma

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| filetto:                 | M32x1.5 |
| Apertura chiave:         | 36 mm   |
| Valore di misura H:      | 28 mm   |
| Lunghezza filettatura L: | 13 mm   |

#### Collegamenti / Introduzioni

|                                       |                           |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Intervallo di serraggio min.:         | 21 mm                     |
| Campo di serraggio max.:              | 25.5 mm                   |
| Campo di serraggio con ingresso min.: | 17 mm                     |
| Campo di serraggio con ingresso max.: | 21 mm                     |
| Tecnica di serraggio:                 | Tecnologia a compressione |

#### Dotazione

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Tipo di filettatura:   | metrico |
| Lunghezza filettatura: | lungo   |

#### Omologazioni / Certificazioni

|                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| classe di protezione:                | IP69                  |
| Classe di protezione con condizione: | IP 68 (10 bar) / IP69 |

#### Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Temperatura di esercizio min.: | -50 °C |
| Temperatura di esercizio max.: | 105 °C |



Istruzioni di montaggio



Dati di pianificazione