

Scheda tecnica del prodotto:

Premistoppa Progress® secondo EN 45545-2/3 e NFPA 130

Filetto di raccordo lungo metrico

- Inserto di tenuta in due pezzi
- Interamente isolante
- Filetto di raccordo Pg e NPT



Numero Ordine:	☞ F1160.63
EAN:	7611614280882
Spedizione:	5

Dimensioni / Forma

filetto:	M63x1.5
Apertura chiave:	70 mm
Valore di misura H:	37 mm
Lunghezza filettatura L:	14 mm

Collegamenti / Introduzioni

Intervallo di serraggio min.:	46 mm
Campo di serraggio max.:	52 mm
Campo di serraggio con ingresso min.:	41 mm
Campo di serraggio con ingresso max.:	46 mm
Tecnica di serraggio:	Tecnologia a compressione

Dotazione


Tipo di filettatura:	metrico
Lunghezza filettatura:	lungo

Omologazioni / Certificazioni

classe di protezione:	IP69
Classe di protezione con condizione:	IP 68 (10 bar) / IP69

Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.:	-50 °C
Temperatura di esercizio max.:	105 °C



Istruzioni di montaggio



Dati di pianificazione