

Scheda tecnica del prodotto:

Premistoppa Progress® secondo EN 45545-2/3 e NFPA 130

Filetto di raccordo lungo metrico

- Inserto di tenuta in un pezzo unico
- Isolante non continuativo
- 1 = Filetto standard metrico
- Filetto di raccordo Pg e NPT



Numero Ordine: **➔ F1100.08.035**

EAN: 7611614444031

Spedizione: 50

Dimensioni / Forma

filetto:	M8x1.25
Apertura chiave:	11 mm
Valore di misura H:	14 mm
Lunghezza filettatura L:	10 mm

Collegamenti / Introduzioni

Intervallo di serraggio min.:	2.5 mm
Campo di serraggio max.:	3.5 mm
Tecnica di serraggio:	Tecnologia a compressione

Dotazione

Tipo di filettatura:	metrico
Lunghezza filettatura:	lungo

Omologazioni / Certificazioni

classe di protezione:	IP69
Classe di protezione con condizione:	IP 68 (10 bar) / IP69

Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.:	-50 °C
Temperatura di esercizio max.:	105 °C



EN 45545-2
HL 3



UK
CA

EN 45545-3
E30



Istruzioni di montaggio



Dati di pianificazione