

## Fiche technique du produit:

# Presse-étoupes Progress® selon EN 45545-2/3 et NFPA 130 pour plusieurs câbles

## Filet de raccordement métrique court

- Joint en une partie
- Isolation non-traversante
- Autres versions et filets de raccordement sur demande

Réf. d'article : **F1310.25.4.070**

EAN: 7611614290720

Expédition: 25

### Dimensions / Forme

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Filetage:               | M25x1.5 |
| Ouverture de clé:       | 30 mm   |
| Valeur de mesure H:     | 28 mm   |
| Longueur du filetage L: | 7 mm    |

### Raccords / Entrées

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Plage de serrage min.: | 5.5 mm                   |
| Plage de serrage max.: | 7 mm                     |
| technique de serrage:  | Technique de compression |

### Équipement


|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Type de filetage:     | métrique |
| Longueur du filetage: | court    |

### Homologations / Certifications

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Indice de protection: | IP68 |
|-----------------------|------|

### Stockage / Installation / Utilisation

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Température d'utilisation min.: | -50 °C |
| Température d'utilisation max.: | 105 °C |



EN 45545-2  
HL 3



EN 45545-3  
E30



Instructions de montage



Certificats



Données de planification