

## Scheda tecnica del prodotto:

# Premistoppa Progress® secondo EN 45545-2/3 e NFPA 130 per più cavi

## Filetto di raccordo lungo metrico

- Inserto di tenuta in un pezzo unico
- Isolante non continuativo
- Altre versioni e filetto di raccordo su richiesta



|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| <b>Numero Ordine:</b> | <b>GD F1311.20.2.050</b> |
| EAN:                  | 7611614286808            |
| Spedizione:           | 50                       |

### Dimensioni / Forma

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| filetto:                 | M20x1.5 |
| Apertura chiave:         | 24 mm   |
| Valore di misura H:      | 23 mm   |
| Lunghezza filettatura L: | 10 mm   |

### Collegamenti / Introduzioni

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| Intervallo di serraggio min.: | 3.5 mm                    |
| Campo di serraggio max.:      | 5 mm                      |
| Tecnica di serraggio:         | Tecnologia a compressione |

### Dotazione


|                        |         |
|------------------------|---------|
| Tipo di filettatura:   | metrico |
| Lunghezza filettatura: | breve   |

### Omologazioni / Certificazioni

|                       |      |
|-----------------------|------|
| classe di protezione: | IP68 |
|-----------------------|------|

### Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Temperatura di esercizio min.: | -50 °C |
| Temperatura di esercizio max.: | 105 °C |



Istruzioni di montaggio



Certificati



Dati di pianificazione