

Scheda tecnica del prodotto:

Premistoppa Progress® secondo EN 45545-2/3 e NFPA 130 con ganasce

Filetto di raccordo corto metrico

- Inserto di tenuta in due pezzi
- Isolante non continuativo



Numero Ordine: **F1800.17.03.105**

EAN: 7611614444338

Spedizione: 50

Dimensioni / Forma

filetto:	M16x1.5
Apertura chiave:	18/19 mm
Valore di misura H:	30 mm
Lunghezza filettatura L:	5 mm

Collegamenti / Introduzioni

Intervallo di serraggio min.:	8 mm
Campo di serraggio max.:	10.5 mm
Campo di serraggio con ingresso min.:	6 mm
Campo di serraggio con ingresso max.:	8 mm
Tecnica di serraggio:	Tecnologia a compressione

Dotazione


Tipo di filettatura:	metrico
Lunghezza filettatura:	breve

Omologazioni / Certificazioni

classe di protezione:	IP69
Classe di protezione con condizione:	IP 68 (10 bar) / IP69

Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.:	-50 °C
Temperatura di esercizio max.:	105 °C



Istruzioni di montaggio



Certificati



Dati di pianificazione