

Fiche technique du produit:

Presse-étoupes Progress® selon EN 45545-2/3 et NFPA 130 CEM easyCONNECT laiton avec ressort de contact

Filet de raccordement métrique court

- Joint en deux parties
- Isolation non-traversante
- 1 = Joint en une partie
- Filet de raccordement Pg et NPT
- Versions en acier A2 et A4



Réf. d'article : **⇒ F1083.12.050**

EAN: 7611614321073

Expédition: 50

Dimensions / Forme

Filetage: M12x1.5

Ouverture de clé: 15 mm

Valeur de mesure H: 22 mm

Longueur du filetage L: 5 mm

Raccords / Entrées

Plage de serrage min.: 3.5 mm

Plage de serrage max.: 5 mm

technique de serrage: Technique de compression

Contact: Contact à ressort

Équipement

Caractéristiques: Pour un montage rapide et sûr de câbles partiellement dénudés ainsi que de câbles avec blindage continu

Type de filetage: métrique

Longueur du filetage: court

Homologations / Certifications


Indice de protection: IP69

Indice de protection avec condition: IP 68 (10 bar) / IP69

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.: -50 °C

Température d'utilisation max.: 105 °C



EN 45545-2
HL 3



EN 45545-3
E30



Instructions de montage



Certificats



Données de planification