

## Produktdatenblatt:

# Kabelverschraubungen Progress® nach EN 45545-2/3 und NFPA 130 EMV powerCONNECT Messing

## Kurzes Anschlussgewinde metrisch

- Zweiteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend
- 1 = Einteiliger Dichteinsatz
- Rostfreier Stahl A2 oder A4
- Anschlussgewinde Pg und NPT



**Artikel-Nr.:** **GD F1084.40**

**EAN:** 7611614312798

**Versand:** 10

**Preisgruppe:** 520

### Maße / Form

**Gewinde:** M40x1.5

**Schlüsselweite:** 46 mm

**Masswert H:** 42 mm

**Gewindelänge L:** 8 mm

### Anschlüsse / Einführungen

**Klemmbereich min.:** 28.5 mm

**Klemmbereich max.:** 33 mm

**Klemmbereich mit Inlet min.:** 24 mm

**Klemmbereich mit Inlet max.:** 28.5 mm

**Klemmtechnik:** Kompressionstechnik

**Kontaktierung:** Presshülse

### Ausstattung

**Eigenschaften:** Für hohe Ableitströme, konzentrische Schirmkontaktierung 360° mit tiefstem Übergangswiderstand und Transferimpedanz. Sehr geringe Bauhöhe.

**Gewindeart:** metrisch

**Gewindelänge:** kurz


### Zulassungen / Zertifizierungen

**Schutzart:** IP69

**Schutzart mit Bedingung:** IP 68 (10 bar) / IP69

### Lagerung / Installation / Betrieb

**Einsatztemperatur min.:** -50 °C



EN 45545-2  
HL 3



EN 45545-3  
E30



Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten

## Produktdatenblatt:

Einsatztemperatur max.:

105 °C

---