

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® nach EN 45545-2/3 und NFPA 130 EMV powerCONNECT Messing

Kurzes Anschlussgewinde metrisch

- Zweiteiliger Dichteinsatz
- Nicht durchgehend isolierend
- 1 = Einteiliger Dichteinsatz
- Rostfreier Stahl A2 oder A4
- Anschlussgewinde Pg und NPT



Artikel-Nr.: **GD F1084.75**

EAN: 7611614312828

Versand: 1

Maße / Form

Gewinde:	M75x1.5
Schlüsselweite:	80 mm
Masswert H:	51 mm
Gewindelänge L:	11 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.:	56 mm
Klemmbereich max.:	63 mm
Klemmbereich mit Inlet min.:	50 mm
Klemmbereich mit Inlet max.:	56 mm
Klemmtechnik:	Kompressionstechnik
Kontaktierung:	Presshülse

Ausstattung

Eigenschaften: Für hohe Ableitströme, konzentrische Schirmkontaktierung 360° mit tiefstem Übergangswiderstand und Transferimpedanz. Sehr geringe Bauhöhe.


Gewindeart:	metrisch
Gewindelänge:	kurz

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP69
Schutzart mit Bedingung:	IP 68 (10 bar) / IP69

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-50 °C
Einsatztemperatur max.:	105 °C



Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten