

Scheda tecnica del prodotto:

Premistoppa Progress® secondo EN 45545-2/3 e NFPA 130 CEM powerCONNECT ottone nichelato

Filetto di raccordo corto metrico

- Inserto di tenuta in due pezzi
- Isolante non continuativo
- 1 = Inserto di tenuta in un pezzo unico
- Acciaio inox A2 o A4
- Filetto di raccordo Pg e NPT



Numero Ordine: **F1084.80.650**

EAN: 7611614312958

Spedizione: 1

Dimensioni / Forma

filetto:	M80x2.0
Apertura chiave:	95 mm
Valore di misura H:	58 mm
Lunghezza filettatura L:	12 mm

Collegamenti / Introduzioni

Intervallo di serraggio min.:	58 mm
Campo di serraggio max.:	65 mm
Tecnica di serraggio:	Tecnologia a compressione
Contatto:	Manicotto pressato

Dotazione

Caratteristiche: Per alti correnti di dispersione, contatto concentrico 360° dello schermo con bassissima resistenza di contatto ed impedenza. Costruzione compatta.


Tipo di filettatura:	metrico
Lunghezza filettatura:	breve

Omologazioni / Certificazioni

classe di protezione:	IP69
Classe di protezione con condizione:	IP 68 (10 bar) / IP69

Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.:	-50 °C
Temperatura di esercizio max.:	105 °C



Istruzioni di montaggio



Certificati



Dati di pianificazione