

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® nach EN 45545-2/3 und NFPA 130 EMV powerCONNECT Messing

Langes Anschlussgewinde metrisch

- Zweiteiliger Dichteinsatz
- Nicht durchgehend isolierend
- 1 = Einteiliger Dichteinsatz
- Rostfreier Stahl A2 oder A4
- Anschlussgewinde Pg und NPT



Artikel-Nr.:	GD F1184.50
EAN:	7611614312903
Versand:	10

Maße / Form

Gewinde:	M50x1.5
Schlüsselweite:	55 mm
Masswert H:	44.5 mm
Gewindelänge L:	14 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.:	37 mm
Klemmbereich max.:	42 mm
Klemmbereich mit Inlet min.:	33 mm
Klemmbereich mit Inlet max.:	37 mm
Klemmtechnik:	Kompressionstechnik
Kontaktierung:	Presshülse

Ausstattung


Eigenschaften:	Für hohe Ableitströme, konzentrische Schirmkontaktierung 360° mit tiefstem Übergangswiderstand und Transferimpedanz. Sehr geringe Bauhöhe.
Gewindeart:	metrisch
Gewindelänge:	lang

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP69
Schutzart mit Bedingung:	IP 68 (10 bar) / IP69

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-50 °C
Einsatztemperatur max.:	105 °C



Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten