

Scheda tecnica del prodotto:

Premistoppa Progress® secondo EN 45545-2/3 e NFPA 130 CEM powerCONNECT ottone nichelato

Filetto di raccordo lungo metrico

- Inserto di tenuta in due pezzi
- Isolante non continuativo
- 1 = Inserto di tenuta in un pezzo unico
- Acciaio inox A2 o A4
- Filetto di raccordo Pg e NPT



Numero Ordine: **☞ F1184.50**

EAN: 7611614312903

Spedizione: 10

Dimensioni / Forma

filetto: M50x1.5

Apertura chiave: 55 mm

Valore di misura H: 44.5 mm

Lunghezza filettatura L: 14 mm

Collegamenti / Introduzioni

Intervallo di serraggio min.: 37 mm

Campo di serraggio max.: 42 mm

Campo di serraggio con ingresso min.: 33 mm

Campo di serraggio con ingresso max.: 37 mm

Tecnica di serraggio: Tecnologia a compressione

Contatto: Manicotto pressato

Dotazione

Caratteristiche: Per alti correnti di dispersione, contatto concentrico 360° dello schermo con bassissima resistenza di contatto ed impedenza. Costruzione compatta.

Tipo di filettatura: metrico

Lunghezza filettatura: lungo

Omologazioni / Certificazioni


classe di protezione: IP69

Classe di protezione con condizione: IP 68 (10 bar) / IP69

Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.: -50 °C

Temperatura di esercizio max.: 105 °C



Istruzioni di montaggio



Certificati



Dati di pianificazione