

Fiche technique du produit:

Presse-étoupes Progress® selon EN 45545-2/3 et NFPA 130 CEM powerCONNECT laiton

Filet de raccordement métrique long

- Joint en deux parties
- Isolation non-traversante
- 1 = Joint en une partie
- Acier inoxydable A2 ou A4
- Filet de raccordement Pg et NPT



Réf. d'article : **☞ F1184.80.650**

EAN: 7611614312934

Expédition: 1

Dimensions / Forme

Filetage:	M80x2.0
Ouverture de clé:	95 mm
Valeur de mesure H:	58 mm
Longueur du filetage L:	18 mm

Raccords / Entrées

Plage de serrage min.:	58 mm
Plage de serrage max.:	65 mm
technique de serrage:	Technique de compression
Contact:	Manchon de pression

Équipement

Caractéristiques: Pour forts courants de fuite, un contact concentrique de l'écran du câble 360° avec résistances de transition et impédances de couplage les plus faibles. Construction compacte.


Type de filetage:	métrique
Longueur du filetage:	long

Homologations / Certifications

Indice de protection:	IP69
Indice de protection avec condition:	IP 68 (10 bar) / IP69

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.:	-50 °C
Température d'utilisation max.:	105 °C



Instructions de montage



Certificats



Données de planification