Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® nach EN 45545-2/3 und NFPA 130 EMV powerCONNECT Messing

Langes Anschlussgewinde metrisch

· Zweiteiliger Dichteinsatz
· Nicht durchgehend isolierend
· 1 = Einteiliger Dichteinsatz
· Rostfreier Stahl A2 oder A4
· Anschlussgewinde Pg und NPT

Artikel-Nr.:	**F1184.85.700**
EAN:	7611614312941
Versand:	1

Maße / Form

Gewinde:	M85x2.0
Schlüsselweite:	95 mm
Masswert H:	58 mm
Gewindelänge L:	18 mm



Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.:	63 mm
Klemmbereich max.:	70 mm
Klemmtechnik:	Kompressionstechnik
Kontaktierung:	Presshülse

Ausstattung

Eigenschaften:	Für hohe Ableitströme, konzentrische Schirmkontaktierung 360° mit tiefstem Übergangswiderstand und Transferimpedanz. Sehr geringe Bauhöhe.
Gewindeart:	metrisch
Gewindelänge:	lang

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP69
Schutzart mit Bedingung:	IP 68 (10 bar) / IP69

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-50 °C
Einsatztemperatur max.:	105 °C

EN 45545-2 HL 3 · NFPA · UK CA · EN 45545-3 E30

Montageanleitungen

Zertifikate

Planungsdaten