

Fiche technique du produit:

Presse-étoupes Progress® selon EN 45545-2/3 et NFPA 130 CEM Série 85 laiton avec pince de serrage

Filet de raccordement métrique

- Joint en deux parties
- Isolation non-traversante
- Important: Pour la protection optimale du câble, il est absolument nécessaire d'appliquer le ruban CEM en cuivre fourni avec chaque livraison.



Réf. d'article : **F1000.17.85.100**

EAN: 7611614346083

Expédition: 25

Dimensions / Forme

Filetage:	M16x1.5
Ouverture de clé:	24 mm
Valeur de mesure H:	47 mm
Valeur de mesure X:	20 mm
Longueur du filetage L:	8 mm

Raccords / Entrées

Plage de serrage min.:	11 mm
Plage de serrage max.:	15 mm
Plage de serrage avec entrée min.:	8 mm
Plage de serrage avec entrée max.:	11 mm
technique de serrage:	Technique de compression
Contact:	pince de serrage

Équipement

Caractéristiques: Pour forts courants de fuite, un contact concentrique de l'écran du câble avec résistances de transition et impédances de couplage les plus faibles


Type de filetage: métrique

Homologations / Certifications

Indice de protection:	IP69
Indice de protection avec condition:	IP 68 (10 bar) / IP69

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.:	-50 °C
Température d'utilisation max.:	105 °C



Instructions de montage



Certificats



Données de planification