

## Scheda tecnica del prodotto:

# AGRO Ex premistoppa antideflagranti Ex d II C ottone

## Filetto di raccordo metrico

### Tipo di omologazione: Serie 18

- Inserto di tenuta in un pezzo unico
- Isolante non continuativo



|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| <b>Numero Ordine:</b> | <b>1863.48.26</b> |
| E-No:                 | 121442938         |
| EAN:                  | 7611614040929     |
| Spedizione:           | 1                 |

### Dimensioni / Forma

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| filetto:                 | M63x1.5 |
| Apertura chiave:         | 70 mm   |
| Ø A:                     | 75 mm   |
| Valore di misura H:      | 88 mm   |
| Lunghezza filettatura L: | 20 mm   |

### Collegamenti / Introduzioni

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| Intervallo di serraggio min.: | 36 mm                     |
| Campo di serraggio max.:      | 40 mm                     |
| Tecnica di serraggio:         | Tecnologia a compressione |

### Dotazione


|                      |         |
|----------------------|---------|
| Tipo di filettatura: | metrico |
|----------------------|---------|

### Omologazioni / Certificazioni

|                                      |                             |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| classe di protezione:                | IP68                        |
| Classe di protezione con condizione: | IP 68 (30 bar)              |
| Versione a prova di esplosione:      | Si                          |
| Zona EX:                             | Gas 1 e 2 - Polvere 21 e 22 |
| Gas:                                 | II 2G Ex db eb IIC Gb       |
| Polvere:                             | Ex Serie 18 D               |
| Norma di prova:                      | IEC EN 60079-31             |
| Certificazione IECEx:                | IECEx PTB 12.0056           |
| Altre certificazioni:                | PTB 00 ATEX 1059            |
| Certificazione Connettività:         | PTB 00 ATEX 1059            |

### Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Temperatura di esercizio min.: | -40 °C |
|--------------------------------|--------|



Istruzioni di montaggio



Certificati



Dati di pianificazione

## Scheda tecnica del prodotto:

Temperatura di esercizio max.:

100 °C

---