

AGROsnap.

Selbstschließender Gewebeschlauch.

AGROsnap.

Self-closing braided sleeve.

Für die professionelle Kabelbündelung.
For the professional cable bundling.



AGROsnap ist ein dichtgewobenes Band aus Polyester-Monofil und Multifil-Fasern, das durch ein spezielles Verfahren in eine dauerhafte Röhrenform mit überlappenden Enden fixiert wurde. Dieser Gewebes Schlauch wird zur Um-mantelung und Bündelung elektrischer Leitungen und zum Leitungsschutz gegen äußere Einflüsse eingesetzt. Bereits konfektionierte Kabel können auf einfache Art umhüllt werden - dies sogar nachträglich. Den AGROsnap einfach um den Kabelbaum legen, zur Fixierung leicht verdrehen und mit Kabelbindern oder Tape zusätzlich sichern. Auch im Bereich von Büroeinrichtungen für PC, TV und anderen Mediengeräte ist der AGROsnap ein wertvoller Helfer zur Leitungsbündelung. Das Ablängen kann vorzugsweise mit einer Heißschere (Thermocut) oder Amboßschere erfolgen.

AGROsnap is a densely woven tape made of polyester monofilaments and multifilament fibres, which is fixed by a special process into a durable tubular form with overlapping ends. This braided sleeve is used for sheathing and bundling of electrical lines and to protect them from exterior influences. Already pre-assembled cables may be finished in a very easy way - even subsequently. Just put the AGROsnap around the lines, twist it slightly and fix it with cable ties or with tape. Another interesting area are applications in the office environment such as PC, TV and other media devices, where you will find plenty of cables to be bundled. Cutting to length can preferably be done with hot scissors (Thermocut) or anvil scissors.



Material: Monofil Polyester PET mit Multifil-Fasern
Einsatztemperatur: -55 °C / +150 °C
Eigenschaften: selbstschließend
hoher mechanischer Schutz
hervorragende Abriebfestigkeit
hohe Flexibilität
sehr gute Medienbeständigkeit
schwer entflammbar
halogenfrei
Zertifikat: EN 45545-2
Lieferung: gebündelter Wickelstrang
Farbe: schwarz

Material: Monofil polyester PET with multifilament fibres
Temp. range: -55 °C / +150 °C
Properties: self-closing
high mechanical protection
excellent abrasion resistance
high flexibility
very good media resistance
flame-retardant
halogen-free
Certificate: EN 45545-2
Delivery: bundled winding strand
Colour: black



NW	>Ø< min mm	>Ø< max mm	Art. No.	
5	3	5	6879.40.05	50
8	5	8	6879.40.08	50
10	8	10	6879.40.10	50
13	10	13	6879.40.13	50
16	13	16	6879.40.16	50
19	16	19	6879.40.19	25
25	22	25	6879.40.25	25
29	26	29	6879.40.29	25
32	29	32	6879.40.32	25
38	32	44	6879.40.38	25
50	44	50	6879.40.50	25

Eigenschaften Properties	Prüfverfahren Test method	Prüfergebnisse Test results
Abriebfestigkeit Abrasion resistance	LV 312-3 (ISO 6722) PSA 9645870999E	> = 1'000 Zyklen (Klasse / class D) > = 1'000 Zyklen (Klasse / class 2)
Brandverhalten Flammability	FMVSS 302 (DIN 75200)	Selbstverlöschend (Kategorie B) self-extinguishing (category B)
Rauchgastoxizität Smoke gas toxicity	EN 45545-2	Anforderung R22 → HL 3 Requirement R23 → HL 3
Rauchgasdichte Smoke gas density	EN 45545-2	Anforderung R22 → HL 3 Requirement R23 → HL 3
Sauerstoffindex Oxygen index	EN 45545-2	Anforderung R22 → HL 3 Requirement R23 → HL 3
Thermische Alterung Thermal aging	LV 312-2	Erfüllt / fulfils 240 h / 175°C Erfüllt / fulfils 3'000 h / 150°C