

## Fiche technique du produit:

# Presse-étoupes AGRO Ex laiton antidéflagrants Ex d IIC

## Filet de raccordement Pg

### Type d'homologation Serie 18

- Joint en une partie
- isolation non-traversante



|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| <b>Réf. d'article :</b> | <b>1829.27</b> |
| EAN:                    | 7611614040950  |
| Expédition:             | 5              |
| Groupe de prix:         | 530            |

### Dimensions / Forme

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Filetage:               | Pg 29 |
| Ouverture de clé:       | 45 mm |
| Ø A:                    | 52 mm |
| Valeur de mesure H:     | 78 mm |
| Longueur du filetage L: | 17 mm |

### Raccords / Entrées

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Plage de serrage min.: | 24 mm                    |
| Plage de serrage max.: | 28 mm                    |
| technique de serrage:  | Technique de compression |

### Équipement


|                   |    |
|-------------------|----|
| Type de filetage: | Pg |
|-------------------|----|

### Homologations / Certifications

|                                      |                                 |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| Indice de protection:                | IP68                            |
| Indice de protection avec condition: | IP 68 (30 bars)                 |
| Modèle antidéflagrant:               | Oui                             |
| Zone EX:                             | Gaz 1 et 2 - Poussière 21 et 22 |
| Gaz:                                 | II 2G Ex db eb IIC Gb           |
| Poussière:                           | Série Ex 18 D                   |
| Norme d'essai:                       | IEC EN 60079-31                 |
| Certification IECEx:                 | IECEx PTB 12.0056               |
| Autres certifications:               | PTB 00 ATEX 1059                |
| Certification Connectivité:          | PTB 00 ATEX 1059                |

### Stockage / Installation / Utilisation

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Température d'utilisation min.: | -40 °C |
|---------------------------------|--------|



Certificats



Données de planification

## Fiche technique du produit:

Température d'utilisation max.:

100 °C