

Produktdatenblatt:

AGRO Ex Kabelverschraubungen Messing druckfeste Kapselung Ex d IIC

Anschlussgewinde Pg

Zulassungstyp: Serie 18

- Einteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend



Artikel-Nr.:	1848.48.26
EAN:	7611614041018
Versand:	1
Preisgruppe:	530

Maße / Form

Gewinde:	Pg 48
Schlüsselweite:	64 mm
Ø A:	75 mm
Masswert H:	88 mm
Gewindelänge L:	20 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.:	36 mm
Klemmbereich max.:	40 mm
Klemmtechnik:	Kompressionstechnik

Ausstattung


Gewindeart:	Pg
-------------	----

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP68
Schutzart mit Bedingung:	IP 68 (30 bar)
Explosionsgeprüfte Ausführung:	Ja
EX-Zone:	Gas 1 und 2 - Staub 21 und 22
Gas:	II 2G Ex db eb IIC Gb
Staub:	Ex Serie 18 D
Prüfnorm:	IEC EN 60079-31
Zertifizierung IECEx:	IECEx PTB 12.0056
Weitere Zertifizierungen:	PTB 00 ATEX 1059
Zertifizierung Connectivity:	PTB 00 ATEX 1059

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-40 °C
-------------------------	--------



Zertifikate



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Einsatztemperatur max.: 100 °C
